



Сварочный инвертор REAL ARC 200 (Z238)

предназначен для ручной дуговой сварки MMA и рассчитан на бытовое использование

Сварочный аппарат серии REAL ARC 200 (Z238) предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом (MMA) на прямой и обратной полярности.

Ключевые особенности:

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Уверенная сварка электродом до 4 мм
- Функция Antistick - отключение сварочного тока при залипании электрода
- Классическая система управления
- Стабильность горения дуги
- Прочный корпус

Характеристики

- Напряжение питающей сети: 160-270
- Частота питающей сети: 50 Гц
- Потребляемый ток: 32.3 А
- Потребляемая мощность MMA: 7.1 кВА
- Сварочный ток MMA: 15-200 А
- Рабочее напряжение MMA: 20.6-26.4 В
- Напряжение холостого хода MMA: 60 В
- ПН (40°C): 60%
- Сварочный ток MMA (ПН 100%): 160 А
- Коэффициент мощности: 0.7
- КПД: 85%
- Диаметр электрода MMA: 1.5-4.0 мм
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP 21S
- Габариты: 310×135×200 мм
- Вес: 4 кг
- Antistick ✓



Комплект поставки

- Инверторный сварочный аппарат - 1 шт.
- Электрододержатель в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Клемма заземления в сборе 200 А, 3 м - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.

Звоните и мы расскажем вам, о нашем оборудовании -

(495) 665-84-28, 665-84-13

www.profi-tehnika.com